

tesa® 5938

Informazioni Prodotto



Nastro in tessuto nero bifacciale da 190µm

Descrizione prodotto

tesa® 5938 è un nastro nero bifacciale per la posa temporanea di moquette. È composto da un supporto in tessuto PET resistente abbinato a un sistema adesivo differenziale in gomma sintetica.

Caratteristiche

- Ottima adesione iniziale su una vasta gamma di superfici
- Eccellente conformabilità grazie al supporto in tessuto PET flessibile e resistente
- Innovativo colore nero per garantire giunzioni invisibili con le moquette scure
- Buona possibilità di strappo a mano
- Lo speciale adesivo formulato sul lato aperto combina un elevato potere di adesione iniziale con una rimozione senza residui fino a 14 giorni dalle superfici più comuni. (Si consiglia un test preventivo prima dell'uso!)

Applicazione

- Posa temporanea di moquette durante fiere, mostre, convegni e ristrutturazioni
- Montaggio di sistemi di pavimentazione
- Montaggio di parti e materiali leggeri
- Giunzione

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-------------------|------------------|----------------------|--------|
| • Supporto | tela | • Colore | nero |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore del liner | giallo |
| • Tipo di liner | carta siliconata | • Spessore del liner | 69 µm |
| • Spessore totale | 190 µm | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 25 % | • Resistenza all'umidità | buono |
| • Resistenza alla trazione | 80 N/cm | • Resistenza di breve periodo alle temperature | 80 °C |
| • Resistenza ad agenti chimici | buono | • Resistenza di lungo periodo alle temperature | 60 °C |
| • Resistenza agli emollienti | buono | • Resistenza statica allo scivolamento a 70°C | buono |
| • Resistenza all'invecchiamento (UV) | medio | • Tack | ottimo |

tesa® 5938

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio (iniziale) 8 N/cm
- Adesività su Acciaio (covered side, dopo 14 giorni) 14 N/cm

Info aggiuntive

Prodotto equivalente disponibile anche in bianco: tesa® 5939

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=5938PV0>