


tesa® ACXplus 77204

Base Line



Informazioni Prodotto

Nastro in schiuma acrilica bifacciale da 0,4 mm

Descrizione prodotto

tesa® ACX^{plus} 77204 è un nastro in schiuma acrilica a strato singolo progettato per parti di fissaggio automobilistiche. Il suo nucleo in schiuma acrilica viscoelastica garantisce una prestazione di incollaggio affidabile ed elevata su una varietà di substrati e può resistere a condizioni ambientali variabili durante tutto il ciclo di vita di un veicolo.

Disponibile anche negli spessori da 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm e 1,2 mm.

Caratteristiche

- Il nucleo in schiuma acrilica viscoelastica compensa lo stress causato dalla diversa dilatazione termica delle parti incollate
- Buona resistenza al taglio dinamico e statico su un ampio intervallo di temperature
- Prodotto privo di PFAS / PFOS
- Elevata resistenza ai raggi UV
- Buone proprietà di trasformazione

Applicazione

tesa® ACX^{plus} 77204 è adatto per applicazioni di montaggio esterno permanente come:

- Emblemi
- Antenne
- Guarnizione finestrino

Per garantire le massime prestazioni possibili, il nostro obiettivo è comprendere appieno la vostra applicazione al fine di fornire la raccomandazione di prodotto più adatta.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	schiuma acrilica	• Spessore totale	400 µm
• Massa adesiva	acrilico puro	• Colore	grigio
• Tipo di liner	PE		

Proprietà/Valori di prestazione

• Intervallo di temperatura	-40 to 80 °C	• Resistenza all'umidità	buono
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	ottimo		

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=77204>

tesa® ACXplus 77204

Base Line

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su ABS (dopo 3 giorni) 10 N/cm
- Adesività su Acciaio (dopo 3 giorni) 22 N/cm

Info aggiuntionali

- Liner:

PV04 = Liner in carta PE siliconata bianca

PV34 = Liner in film HDPE bianco siliconato su un solo lato, compatibile con nastro tesa® 50699 PSA tabbing

PV36 = Liner in film PET blu trasparente siliconato, compatibile con tesa® 50699 PSA tabbing

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=77204>