

# 51948 FilmLine Black X

## Informazioni Prodotto

tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X



## Descrizione prodotto

tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X è un nastro per giunte al volo integrate composto da un supporto di PET nero e un adesivo con tack molto alto.

tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X è particolarmente adatto per:

Giunte al volo di materiali da imballaggio flessibili con elevato contenuto di agenti di scorrimento nell'industria della stampa flessografica e rotocalco

## Caratteristiche

- tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X is particularly suitable for Flying splices in the flexography or rotogravure printing industry of flexible packaging material with high content of slip agents

## Applicazione

Caratteristiche principali di prodotto:

- Adesivo con tack molto elevato
- Supporto di PET nero
- Eccellenti proprietà bagnanti

Benefici per il cliente:

- Performance sicure per giunte su film ad alto scorrimento ad alta velocità
- Preparazione della giunta facile e veloce
- Facile rilevazione degli sprechi

## Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

## Composizione prodotto

- |                   |                 |                    |                      |
|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| • Supporto        | PET             | • Colore           | nero                 |
| • Massa adesiva   | gomma sintetica | • Colore del liner | bianco con logo tesa |
| • Spessore totale | 115 µm          |                    |                      |



# 51948

## FilmLine Black X

### Informazioni Prodotto

#### Proprietà/Valori di prestazione

- |  |         |                                  |           |
|--|---------|----------------------------------|-----------|
| • Resistenza alla trazione             | 70 N/cm | • Tack                           | ottimo    |
| • Resistenza statica allo scivolamento | medio   | • Vita a scaffale (confezionato) | 18 months |

### Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51948>