



tesa® 60400

Informazioni Prodotto



Nastro da imballaggio a base biologica per imballi medio-pesanti

Descrizione prodotto

tesa® 60400 è un nastro da imballo a base biologica, adatto per applicazioni di imballaggio medio-pesante (15 - 30 kg). Il materiale scelto per il supporto di questo nastro è l'acido polilattico, conosciuto anche come PLA. Il PLA è realizzato al 100% con materie prime rinnovabili, come ad esempio: amido di mais, radici di tapioca o canne da zucchero. Per il sistema adesivo è stata utilizzata la gomma naturale con una resina a base naturale. Grazie ad un'accurata scelta dei materiali e ad un design eccezionale, tesa® 60400 comporta una ridotta impronta di carbonio.

Caratteristiche di Sostenibilità

- 98% di contenuto di bio-carbonio
- Certificazioni ufficiali DIN-CERTCO e TÜV AUSTRIA (punteggio massimo)
- Ridotte emissioni di CO₂ rispetto agli altri nastri da imballaggio standard
- Processo di produzione senza solventi

Caratteristiche Tecniche

- Forte adesione
- Materiale del supporto robusto e resistente
- Prestazioni eccellenti su cartoni riciclati

Un passo avanti

Questo indicatore è il nostro tentativo di aiutarvi a individuare più facilmente i prodotti più sostenibili. Per saperne di più: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tratti di sostenibilità



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applicazione

- Chiusura di cartoni medio-pesanti (15 - 30 kg)
- Adatto per l'utilizzo con dispenser manuali ed automatici
- Imballaggio, chiusura e cinturaggio



tesa® 60400

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|------|
| • Supporto | Poly lactide (PLA) | • A base biologica (contenuto di | 98 % |
| • Massa adesiva | gomma naturale | bio-carbonio | |

Assortimento di prodotti

- | | |
|----------------------|-------------|
| • Colori disponibili | trasparente |
|----------------------|-------------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------|
| • Allungamento a rottura | 185 % | • Silent unwinding | no |
| • Resistenza alla trazione | 30 N/cm | • Strappabile a mano | buono |
| • Applicazione automatica | si | • Suitable for dangerous goods | no |
| • Applicazione manuale | si | • Suitable for deep freezing | si |
| • Packaging Weight | Up to 25 kg | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 60400

Informazioni Prodotto

Info aggiuntive

tesa® 60400 è stampabile con tutti i tipi di sistemi di inchiostro

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60400>