



# tesa<sup>®</sup> 75013

## Low VOC



### Informazioni Prodotto

Nastro biadesivo acrilico modificato da 130 µm con scrim in PET per il fissaggio e la laminazione.

### Descrizione prodotto

tesa<sup>®</sup> 75013 è un nastro adesivo acrilico conformabile e modificato con uno spessore di 130 µm, rinforzato da uno scrim in PET. Questo nastro è stato sviluppato appositamente per tutti i tipi di applicazioni estremamente impegnative di laminazione e fissaggio. È dotato di un'elevata resistenza all'umidità e alla repulsione dei bordi. Grazie alla sua bassa proprietà VOC è particolarmente idoneo a soddisfare i requisiti degli interni automobilistici.

tesa<sup>®</sup> 75013 è adatto alla laminazione di tutti i tipi di substrati in schiuma, tessuto e feltro e al fissaggio di componenti interni.

#### Caratteristiche principali:

- Altamente conformabile per adattarsi a forme 3D difficili
- Basso VOC (secondo il GB 27630) – nessuna sostanza critica rilevabile
- Il rinforzo supporta l'efficienza di conversione
- Elevata presa iniziale ed eccellente resistenza alla repulsione
- Ottima resistenza all'umidità
- Eccellente adesione iniziale su un'ampia varietà di substrati degli interni.
- Montaggio sicuro anche su plastiche non polari (PP) e materiali compositi (materiali riciclati)

### Applicazione

tesa<sup>®</sup> 75013 può essere utilizzato in diversi tipi di applicazioni di fissaggio e laminazione.

Alcuni esempi di applicazione sono:

- \* Fissaggio di finiture interne leggere (plastiche, superfici LSE)
- \* Fissaggio di FPC (circuiti stampati flessibili)
- \* Laminazione di materiali isolanti
- \* Laminati per la prevenzione di NVH (rumore, vibrazioni e durezza) e BSR (ronzio, cigolio e crepitio)
- \* Laminazione di tessuti decorativi
- \* Laminazione di schiuma per guarnizioni HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata)
- \* Montaggio di sistemi di pavimentazione

Per garantire le massime prestazioni possibili, il nostro obiettivo è comprendere a fondo la tua applicazione (compresi i substrati coinvolti) al fine di consigliarti il prodotto più adatto.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=75013>



# tesa<sup>®</sup> 75013

## Low VOC

### Informazioni Prodotto

#### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

#### Composizione prodotto

• Supporto	nessuno	• Spessore totale	130 µm
• Massa adesiva	acrilico modificato	• Colore	trasparente
• Tipo di liner	carta siliconata	• Colore del liner	brown/blue logo

#### Assortimento di prodotti

- Spessori disponibili 75 µm (tesa<sup>®</sup> 75007),  
130 µm (tesa<sup>®</sup> 75013)

#### Proprietà/Valori di prestazione

- Adatto per la fustellatura si

#### Adesività su

- Adesività su PE (iniziale) 6.5 N/cm

#### Condizioni di archiviazione

##### Condizioni di archiviazione

23°C, 50% RH, se conservato in imballo originario

#### Info aggiuntive

Secondo i risultati dell'analisi VDA278, i nostri nastri 75013 non contengono alcuna sostanza limitata dalle normative GB (Cina) né dalle linee guida sulla concentrazione in ambienti interni del Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare (Giappone).

Le specifiche di prodotto non contengono informazioni sui valori di adesione a PVC, PP, ABS, PC, PET, PS, PE.



# tesa<sup>®</sup> 75013

## Low VOC

Informazioni Prodotto

### Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=75013>