



tesa[®] 5939

Informazioni Prodotto



Nastro biadesivo bianco da 190 µm

Descrizione prodotto

tesa[®] 5939 è un nastro biadesivo bianco per la posa della moquette. È costituito da un robusto supporto in tessuto PET combinato con un sistema adesivo differenziale in gomma sintetica.

Lo speciale adesivo formulato sul lato aperto abbina un elevato potere adesivo iniziale alla rimovibilità senza residui fino a 14 giorni dalle superfici più comuni. (Deve essere testato sull'applicazione specifica prima dell'uso).

Caratteristiche

- Ottima adesione iniziale su un'ampia varietà di substrati.
- Eccellente conformabilità grazie al supporto in tessuto PET flessibile e resistente.
- Buona strappabilità a mano

Applicazione

- Posa temporanea di moquette per la realizzazione di fiere, mostre, convegni e ristrutturazioni
- Fissaggio dei sistemi di pavimentazione
- Fissaggio di componenti e materiali leggeri
- Giunte

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-------------------|------------------|----------------------|--------|
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore | bianco |
| • Tipo di liner | carta siliconata | • Colore del liner | giallo |
| • Spessore totale | 190 µm | • Spessore del liner | 69 µm |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|-------|
| • Allungamento a rottura | 25 % | • Resistenza di breve periodo alle temperature | 80 °C |
| • Resistenza alla trazione | 75 N/cm | • Resistenza di lungo periodo alle temperature | 60 °C |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=05939>



tesa® 5939

Informazioni Prodotto

Adesione ai valori

- Acciaio (iniziale) 8 N/cm
- Acciaio (covered side, dopo 14 giorni) 14 N/cm

Info aggiuntionali

La stessa qualità del prodotto è disponibile anche in nero: tesa® 5938

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=05939>