

tesa® 5939

Informazioni Prodotto



Nastro in tessuto bianco doppio lato da 190µm

Descrizione prodotto

tesa® 5939 è un nastro bianco per la posa temporanea di moquette su entrambi i lati. Consiste in un supporto in tessuto PET resistente, combinato con un sistema adesivo differenziale a base di gomma sintetica.

Lo speciale adesivo formulato sul lato aperto offre una forte adesione iniziale e una rimozione senza residui fino a 14 giorni dalle superfici più comuni. (Si raccomanda di testarli singolarmente prima dell'uso!)

Caratteristiche

- Ottima adesione iniziale su una vasta gamma di substrati
- Eccellente conformabilità grazie al supporto in tessuto PET flessibile e resistente
- Facilmente strappabile a mano

Applicazione

- Posa temporanea di moquette durante fiere, esposizioni, congressi e ristrutturazioni
- Montaggio di sistemi di pavimentazione
- Montaggio di parti e materiali leggeri
- Giunzione

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	tela di PET	• Colore	bianco
• Massa adesiva	gomma sintetica	• Colore del liner	giallo
• Tipo di liner	carta siliconata	• Spessore del liner	69 µm
• Spessore totale	190 µm		

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	25 %	• Resistenza di breve periodo alle temperature	80 °C
• Resistenza alla trazione	75 N/cm	• Resistenza di lungo periodo alle temperature	60 °C

tesa® 5939

Informazioni Prodotto

Adesività su

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------|---------|
| • Adesività su Acciaio (iniziale) | 8 N/cm | • Adesività su Acciaio (covered | 14 N/cm |
| • Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni) | 14 N/cm | side, dopo 14 giorni) | |

Info aggiuntive

La stessa qualità del prodotto è disponibile anche in nero: tesa® 5938

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=5939>