

tesa® 75530

Informazioni Prodotto



Nastro biadesivo con nucleo acrilico da 3000 µm

Descrizione prodotto

tesa® ACX^{plus} 75530 è un nastro della gamma tesa® ACX^{plus} 705x dotato di nucleo acrilico altamente trasparente, progettato per incollaggi che consentono di ottenere una finitura trasparente e senza giunzioni. tesa® ACX^{plus} 75530 consente di incollare facilmente materiali traslucidi e trasparenti, come il vetro e l'acrilico.

Caratteristiche

- Grazie al suo spessore, è ideale per il riempimento di spazi vuoti.

Applicazione

Esempi di applicazioni di fissaggio in diversi settori (ad esempio, estrusori, elettrodomestici, allestimenti di interni, segnaletica) includono:

- Pareti divisorie (vetro su vetro)

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| • Supporto | Acrilico solido | • Spessore totale | 3000 µm |
| • Massa adesiva | acrilico puro | • Colore | trasparente |
| • Tipo di liner | PE | | |

Adesività su

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Adesività su Acciaio (iniziale) | 16 N/cm | • Adesività su Acciaio (dopo 3 | 30 N/cm |
| • Adesività su Acciaio (dopo 14 | 30 N/cm | giorni) | |
| giorni) | | | |

Info aggiuntive

Ulteriori dati tecnici sono disponibili a questo link:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Il prodotto è consigliato per l'uso in ambienti interni ed esterni. Per consigliarvi il prodotto che garantisce le massime prestazioni possibili, desideriamo comprendere appieno l'applicazione (compresi i substrati coinvolti) in cui verrà utilizzato.

Liner opzionali:

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=75530>

tesa® 75530

Informazioni Prodotto

Info aggiuntive

- PV28: Liner in film blu - senza marchio
- PV48: Liner in film bianco - con marchio

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=75530>