



tesa® 4416

Informazioni Prodotto



Film di protezione antiscivolo per pavimenti

Descrizione prodotto

tesa® 4416 è un nastro protettivo per superfici interne sviluppato appositamente per pavimenti e altre superfici e in grado di assicurare una protezione efficace contro danni, abrasione e sporco. È costituito da un supporto in PP bianco gofrato e rivestito da un adesivo acrilico rimovibile. Il supporto in rilievo assicura una buona presa e riduce il rischio di scivolamento, soprattutto nelle aree con problemi di sicurezza. L'adesivo acrilico aderisce bene a varie superfici e non lascia residui dopo la rimozione.

tesa® 4416 è conforme alla categoria R9 secondo la norma DIN EN 16165 e alla normativa tecnica tedesca ASR A1.5.

Caratteristiche

- Facile da applicare e da maneggiare
- Si incolla bene su varie superfici
- Facile rimozione in un unico pezzo senza lasciare residui
- Supporto sicuro e gofrato
- Resistenza allo scivolamento R9 secondo la norma DIN EN 16165

Applicazione

- Protezione del pavimento durante i lavori di assemblaggio in treni, navi, autobus o altri veicoli.
- Protezione dei pavimenti dell'area di produzione che garantisce una protezione affidabile contro lo sporco e l'abrasione.
- tesa® 4416 è adatto per applicazioni in ambienti interni fino a 10 settimane.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|--------|
| • Supporto | film di PP | • Spessore totale | 210 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 300 % | • Facile da rimuovere | si |
| • Resistenza alla trazione | 50 N/cm | • Privo di solventi | si |

Adesione ai valori

- | | |
|-----------|----------|
| • Acciaio | 1.5 N/cm |
|-----------|----------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04416>



tesa[®] 4416

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04416>