




# tesa<sup>®</sup> 60732

## Informazioni Prodotto



tesa<sup>®</sup> 60732 nastro per il trasferimento termico da 50 µm

### Descrizione prodotto

tesa<sup>®</sup> 60732 è un nastro per il trasferimento termico progettato per garantire un'elevata conducibilità termica grazie al fissaggio sui componenti delle sorgenti di calore presenti nei dispositivi elettronici.

### Caratteristiche

- Eccellente bagnabilità superficiale
- Elevata conducibilità termica in direzione z
- Elevata forza di adesione
- Ottimo isolamento elettrico

### Applicazione

- Laminazione sui componenti delle sorgenti di calore per favorire il raffreddamento
- Camera di vapore o laminazione dei condotti termici
- Fissaggio dell'antenna per favorire il trasferimento di calore

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| • Supporto      | nessuno     | • Spessore totale  | 50 µm       |
| • Massa adesiva | acrilico    | • Colore           | bianco      |
| • Tipo di liner | film di PET | • Colore del liner | trasparente |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |               |      |                                    |          |
|---------------|------|------------------------------------|----------|
| • Bagnabilità | 90 % | • Conduttività termica direzione-z | 0.6 W/mK |
|---------------|------|------------------------------------|----------|

### Adesione ai valori

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Acciaio (iniziale) | 4.7 N/cm |
|----------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 60732

## Informazioni Prodotto

### Info aggiuntive

Conducibilità termica misurata mediante ASTM D5470

### Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60732>