



tesa® 4288 PV10



Informazioni Prodotto

Nastro strapping tensilizzato di media resistenza

Descrizione prodotto

tesa® 4288 è un nastro per reggiatura in PP stabile, di media resistenza con sistema adesivo in gomma naturale. tesa® 4288 evidenzia un'elevata resistenza a trazione e un ridotto allungamento. Il prodotto applicato è resistente a calore e freddo grazie alla resistenza ai raggi UV del supporto nero. L'adesivo in gomma naturale è caratterizzato da elevato tack, un breve tempo di permanenza prima del raggiungimento della forza adesiva finale e un'eccellente adesività a vari substrati, incluse superfici polari e non polari. Dopo l'uso, il nastro garantisce una rimozione senza residui e senza provocare scolorimento.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | MOPP | • Spessore totale | 114 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore | nero |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 35 % | • Nessuno scolorimento | si |
| • Resistenza alla trazione | 300 N/cm | • Rimozione senza residui | si |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 6 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® 4288 PV10

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04288>