



tesa® 64044 PV2



Informazioni Prodotto

Nastro da imballo per cartoni che contengono merci molto pesanti e pericolose

Descrizione prodotto

tesa® 64044 PV2 è caratterizzato da un supporto in PP molto resistente dotato di una speciale massa adesiva acrilica a base acquosa ad alta adesività intrinseca. L'elevata adesività intrinseca garantisce una buona tenuta subito dopo l'applicazione. Consente di sigillare in tutta sicurezza anche scatole pesanti e scatole di cartone ondulato con elevata tensione delle alette. Il prodotto è dotato delle seguenti caratteristiche aggiuntive:* Svolgimento silenzioso.* Ottima resistenza all'invecchiamento.* Può essere utilizzato con tutti i dispenser manuali e automatici standard. Dato che il prodotto è privo di cloro ed è costituito esclusivamente da derivati dell'olio minerale, lo smaltimento tramite trattamento termico è ecocompatibile. tesa® 64044 PV2 non pregiudica il processo di riciclaggio dei rifiuti di cartone, come confermato dalle principali aziende di riciclaggio e dalle cartiere.

Applicazione

tesa® 64044 PV2 è progettato per sigillare cartoni e scatole molto pesanti dal contenuto pericoloso. La resistenza alla trazione e le caratteristiche di allungamento del supporto rendono il prodotto molto resistente agli urti elevati.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PP | • Spessore totale | 85 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Assortimento di prodotti

- | | |
|----------------------|-------------|
| • Colori disponibili | transparent |
|----------------------|-------------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|
| • Allungamento a rottura | 170 % | • Applicazione manuale | si |
| • Resistenza alla trazione | 70 N/cm | • Peso dell'imballaggio | More than 30 kg |
| • Adatto per merci pericolose | yes | • Resistenza all'invecchiamento (UV) | very good |
| • Applicazione automatica | si | • Silent unwinding | yes |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 64044 PV2

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

Su richiesta, tesa® 64044 PV2 è disponibile anche in versione PV3 caratterizzata da uno svolgimento particolarmente facile ma rumoroso.

La versione PV3 del prodotto è stampabile

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64044>