



tesa® 4288

Informazioni Prodotto



tesa® 4288EU Nastro per reggiatura standard

Descrizione prodotto

tesa® 4288 è un nastro per reggiatura convenzionale con supporto in polipropilene tensioattivato. Il sistema adesivo in gomma assicura un'elevata adesività iniziale su superfici polari e non polari. Il supporto in polipropilene mono-orientato è caratterizzato da un'elevata conformabilità, una buona resistenza alla trazione e un basso allungamento. Ciò consente di ottenere prestazioni elevate nelle applicazioni di fasciatura, pallettizzazione e tabbing delle bobine per impieghi medium-duty. Grazie alla facilità di erogazione, il nastro può essere utilizzato sia con applicazioni manuali che automatiche, per cui rappresenta la soluzione ideale per ottimizzare i processi di confezionamento.

Caratteristiche

- Adesivo senza solventi
- Basso allungamento
- Buona lavorabilità

Applicazione

- Fasciatura di tubi (ad es. rame, ferro e plastica) per impieghi medium-duty
- Fissaggio temporaneo
- Pallettizzazione e rinforzo per impieghi medium-duty
- Chiusura sicura delle scatole
- Elevata conformabilità a forme diverse

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | MOPP | • Spessore totale | 110 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore | nero |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 35 % | • Nessuno scolorimento | si |
| • Resistenza alla trazione | 300 N/cm | • Rimozione senza residui | si |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 7 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® 4288

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04288>