



tesa[®], tesa[®] Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow



Informazioni Prodotto

Nastro antiscivolo super resistente

Descrizione prodotto

tesa[®] 60951 è basato su un supporto PVC con un forte adesivo acrilico. Il duraturo rivestimento adesivo assicura un forte effetto antiscivolo fino a un massimo di due anni in zone soggette a un uso normale. Il nastro antiscivolo è strappabile a mano e dopo l'applicazione non si verificano effetti di ritiro. L'area applicativa ideale per tesa[®] 60951 è ovunque sia richiesta una pavimentazione antidrucciolo sicura. Il nastro antiscivolo con un livello di abrasione 60 offre una protezione ideale per evitare di scivolare e pertanto contribuisce a evitare incidenti in ambienti industriali e sul posto di lavoro. Il nastro adesivo antiscivolo tesa[®] 60951 è certificato in conformità alla norma DIN 51130 e si distingue per la sua resistenza all'acqua salmastra e agli agenti chimici. Può essere strappato a mano e rimosso senza difficoltà. Il nastro è disponibile in altri tre colori: nero (tesa[®] 60950), trasparente (tesa[®] 60952) e fluorescente (tesa[®] 60953).

Caratteristiche

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties.
- It is certified in accordance with DIN 51130
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use.

Applicazione

Ogni ambito in cui è richiesta sicurezza.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--------|
| • Supporto | PVC film coated with mineral particles | • Colore del liner | giallo |
| • Massa adesiva | acrilico | • Spessore del liner | 180 µm |
| • Spessore totale | 900 µm | • Spessore del nastro | 720 µm |



tesa[®], tesa[®] Professional 65538PRO Anti-slip Black/Yellow

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	25 %	• Resistenza ad agenti chimici	buono
• Resistenza alla trazione	30 N/cm	• Resistenza agli emollienti	buono
• Adatto per la fustellatura	si	• Resistenza all'abrasione	ottimo
• Batterie incluse	no	• Resistenza all'invecchiamento (UV)	buono
• Batterie richieste	no	• Resistenza all'umidità	ottimo
• Facile da rimuovere	no	• Resistenza di lungo periodo alle temperature	50 °C
• Fluorescente	no	• Scrivibile	no
• Resistente all'acqua	buono	• Strappabile a mano	buono

Adesione ai valori

- Acciaio 5.8 N/cm

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=NaN>