

tesa® Professional 60953

Informazioni Prodotto



Descrizione prodotto

tesa® 60953 è basato su un supporto PVC con un forte adesivo acrilico. Il rivestimento adesivo forte e duraturo assicura un elevato effetto antiscivolo fino a due anni su superfici di uso normale. Il nastro antiscivolo è strappabile a mano e dopo l'applicazione non si verificano effetti di ritiro. Grazie al suo colore fluorescente, tesa® 60953 è indicato per la marcatura di aree pericolose in camere oscure. Il nastro antiscivolo con un livello di abrasione 60 offre una protezione ideale per evitare di scivolare e pertanto contribuisce a evitare incidenti in ambienti industriali e sul posto di lavoro.

Il nastro adesivo antiscivolo tesa® 60953 è certificato in conformità alla norma DIN 51130 e si distingue per la sua resistenza all'acqua salmastra e agli agenti chimici. Può essere strappato a mano e rimosso senza difficoltà. Il nastro è disponibile in altri tre colori: nero (tesa® 60950), nero/giallo (tesa® 60951) e trasparente (tesa® 60952).

Caratteristiche

Ogni ambito in cui è richiesta sicurezza.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|--|-------------------|--------|
| • Supporto | PVC film coated with mineral particles | • Spessore totale | 900 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura | 25 % | • Resistenza ad agenti chimici | buono |
| • Resistenza alla trazione | 30 N/cm | • Resistenza all'abrasione | ottimo |
| • Fluorescente | si | • Strappabile a mano | buono |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 60953

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=60953>