

tesa® Professional 63652

Informazioni Prodotto

Nastro adesivo in alluminio forte con liner in carta - foglio da 50 µ

Descrizione prodotto

tesa® Strong 63652 è un nastro adesivo in alluminio per applicazioni professionali. Il robusto nastro in alluminio è indicato per sigillare in modo permanente isolamento e tubazioni, per consentire la conduttività elettrica e termica nei materiali e riflettere la radiazione termica. Può essere utilizzato anche per riparare superfici metalliche. Una pellicola di alluminio (50 µm) funge da materiale di base, mentre il liner/strato separatore è costituito da carta siliconata bianca su un lato (85 µm). L'adesione è garantita da un adesivo acrilico trasparente. Il nastro in alluminio tesa® Strong 63652 è molto robusto, resistente alle temperature da -40°C a +160°C. Inoltre, tesa® Strong 63652 è autoestinguente secondo DIN 4102, classe B1 e UL 510A.

Caratteristiche

- Nastro in alluminio flessibile – adatto anche per superfici irregolari
- Meccanicamente stabile e conformabile
- Supporto facilmente removibile
- Resistente all'invecchiamento
- Indicato per applicazioni permanenti
- Resistente a umidità, gas, vapori e radiazioni UV
- Conduttività elettrica e termica
- Riflette calore e luce
- Autoestinguente secondo DIN 4102 (classe B1)
- Ritardante di fiamma secondo i requisiti in UL 510A

*Lo spessore totale indicato alla voce "Dati tecnici" si riferisce allo spessore del nastro senza liner. Lo spessore con liner è di 175 µm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------|
| • Supporto | foglio di alluminio | • Spessore totale | 90 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura | 6 % | • Resistenza all'invecchiamento (UV) | ottimo |
| • Resistenza alla trazione | 40 N/cm | • Resistenza all'umidità | ottimo |
| • Resistente all'acqua | ottimo | • Strappabile a mano | ottimo |
| • Resistenza all'abrasione | ottimo | | |

tesa® Professional 63652

Informazioni Prodotto

Certificati di sostenibilità

Certificato secondo

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=60652PRO>