



tesa® tesa Smooz gancio per accappatoio



Informazioni Prodotto

BNR 40319

Descrizione prodotto

Con il design semplice e stondato, l'appendi accappatoio tesa® Smooz autoadesivo si monta facilmente a parete senza trapano. Così pareti e piastrelle restano intatte. Rimuovendo il gancio non ci sono residui e l'accessorio si può riutilizzare facilmente altrove con un nuovo adattatore BK20.

Caratteristiche

- Appendi accappatoio, con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Metallo cromato lucido, design stondato, piastrina a muro tonda, corpo cilindrico
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Rimovibile senza lasciare traccia e riutilizzabile con adattatore BK20
- Applicazione facile, senza trapano
- Dimensioni del prodotto: 49mm x 49mm x 60mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 6 Kg |
| • Forma gancio | Rotondo | | |



tesa® tesa Smooz gancio per accappatoio

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Area d'uso	Interni	• Resistente all'acqua	si
• Batterie incluse	no	• Resistenza ad agenti chimici	no
• Batterie richieste	no	• Resistenza all'umidità	si
• Campo di applicazione	Bagno	• Rimozione senza residui	si
• Design series	tesa® SMOOZ	• Riutilizzabile	si
• Materiale	Metallo cromato	• Riutilizzabile con	Adapter BK20
• Number of hooks	Singolo, Doppio	• Shape of wall piece	Rotonda
• Privo di solventi	si	• Superfici adatte	piastrelle smaltate, Legno liscio, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Calcestruzzo, Metallo, Marmo, Pietra
• Resistente ai raggi UV	si	• Tempo di polimerizzazione	12 hour(s)

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>