



tesa[®] FLESSIBILE

Informazioni Prodotto

BNR 56533, 56534

Descrizione prodotto

tesa[®] Masking Tape Curves is a highly flexible masking tape that offers secure masking even on rough surfaces, irregular shapes, curves and sharp edges.

Caratteristiche

- Consente la mascheratura con bordi netti ed una sicura adesione quando viene tirato
- Super flessibile, idoneo anche per curve molto strette
- Può essere utilizzato anche su superfici ruvide e lisce
- Rimozione senza residui fino a 7 giorni in ambienti interni
- Adesività extra-forte
- Idoneo per tutti i tipi di pittura

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | carta leggermente crespata | • Spessore totale | 375 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Resistenza alla trazione | 28 N/cm | • Rimovibile senza residui dopo...giorni | 7 days |
| • Area d'uso | Interni | • Rimozione senza residui | si |
| • Batterie incluse | no | • Riutilizzabile | no |
| • Batterie richieste | no | • Scrivibile | si |
| • Campo di applicazione | A casa | • Servizio pezzi di ricambio | no |
| • Materiale pericoloso | no | • Tensione | 58 % |
| • Resistente agli strappi | si | | |



tesa[®] FLESSIBILE

Informazioni Prodotto

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>