



tesa® tesa Smooz barra porta asciugamani

Informazioni Prodotto

BNR 40320

Descrizione prodotto

Il suo look elegante rende il porta asciugamani tesa® Smooz un accessori per bagno bello, che è anche facile da montare a parete. Non serve il trapano, così le superfici restano intatte. La barra è rimovibile in qualsiasi momento, senza lasciare traccia, ed è riutilizzabile altrove con un nuovo adattatore BK20-2.

Caratteristiche

- Porta asciugamani, con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Metallo cromato lucido, stile stondato, piastrine a muro tonde
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Rimovibile senza lasciare traccia e riutilizzabile con adattatore BK20-2
- Montaggio facile, senza trapano
- Dimensioni del prodotto: 50mm x 640mm x 85mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 12 Kg |
| • Forma gancio | Rotondo | | |



tesa® tesa Smooz barra porta asciugamani

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Area d'uso	Interni	• Resistente ai raggi UV	si
• Batterie incluse	no	• Resistente all'acqua	si
• Batterie richieste	no	• Resistenza ad agenti chimici	no
• Campo di applicazione	Bagno	• Rimozione senza residui	si
• Design series	tesa® SMOOZ	• Riutilizzabile	si
• Materiale	Metallo cromato	• Riutilizzabile con	Adapter BK20-2
• Materiale pericoloso	si	• Shape of wall piece	Rotonda
• Number of arms	A un braccio	• Superfici adatte	piastrelle smaltate, Legno liscio, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Calcestruzzo, Metallo, Marmo, Pietra
• Privo di solventi	si	• Tempo di polimerizzazione	12 hour(s)

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>