

tesa® tesa Ekkro porta asciugamani doppio



Informazioni Prodotto

Descrizione prodotto

Il porta asciugamani a due bracci tesa® Ekkro è autoadesivo e applicabile efficacemente a parete. Non serve il trapano, così le superfici restano intatte. Il supporto è rimovibile senza residui e riutilizzabile altrove con un nuovo adattatore BK20. Presenta design semplice, pratico e squadrato.

Caratteristiche

- Porta asciugamani a due bracci, con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Linea semplice, metallo cromato lucido, squadrato, bracci mobili.
- Montaggio a parete efficace, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Rimovibile facilmente senza lasciare traccia, riutilizzabile con adattatore BK20
- Montaggio semplice, senza trapano
- Dimensioni del prodotto: 80mm x 50mm x 420mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 2 Kg |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| • Campo di applicazione | Bagno | • Resistenza ad agenti chimici | no |
| • Forma del pezzo da parete | Rettangolare | • Rimozione senza residui | si |
| • Materiale | Metallo cromato | • Riutilizzabile | si |
| • Materiale pericoloso | si | • Riutilizzabile con | Adapter BK20 |
| • Numero di braccia | A due braccia | • Serie di design | tesa® EKKRO |
| • Privo di solventi | si | • Superfici adatte | piastrelle smaltate, Legno liscio, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Calcestruzzo, Metallo, Marmo, Pietra |
| • Resistente ai raggi UV | si | • Tempo di polimerizzazione | 12 hour(s) |

tesa® tesa Ekkro porta asciugamani doppio

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=40234>