



tesa® Porta carta igienica Exxcellent, autoadesivo, cromato, design senza tempo

Informazioni Prodotto

BNR 40466

Descrizione prodotto

Creato per look duraturo e senza tempo, il porta carta igienica tesa® Exxcellent è esempio classico di chic. Si applica senza trapano, perché si usa una potente soluzione adesiva. Pareti e piastrelle senza danni. Il supporto è rimovibile in modo pulito, riutilizzabile con nuovo adattatore BK20.

Caratteristiche

- Porta carta igienica robusto, con tecnologia tesa POWER.KIT (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Design chic, stile stonato, metallo cromato lucido, piastrina a muro tonda
- Tenuta sicura, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Rimovibile senza residui né danni alle pareti, riutilizzabile con adattatore BK20
- Applicazione facile e pulita, senza trapano
- Funzione soft close
- Dimensioni del prodotto: 106mm x 135mm x 45mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|---------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Forma gancio | Rotondo |
| • Caratteristiche speciali | Soft close | • Tenuta fino a | 6 Kg |



tesa® Porta carta igienica Exxcellent, autoadesivo, cromato, design senza tempo

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Area d'uso	Interni	• Resistente all'acqua	si
• Batterie incluse	no	• Resistenza ad agenti chimici	no
• Batterie richieste	no	• Rimozione senza residui	si
• Campo di applicazione	Bagno	• Riutilizzabile	si
• Design series	tesa® EXXCELLENT	• Riutilizzabile con	Adapter BK20
• Lid	Senza coperchio	• Shape of wall piece	Rotonda
• Materiale	Metallo cromato	• Superfici adatte	piastrelle smaltate, Legno liscio, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Calcestruzzo, Metallo, Marmo, Pietra
• Privo di solventi	si		
• Resistente ai raggi UV	si	• Tempo di polimerizzazione	12 hour(s)

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>