



# tesapack<sup>®</sup> eco & ultra strong ecoLogo<sup>®</sup>



## Informazioni Prodotto

BNR 58297, 58299

## Descrizione prodotto

tesapack<sup>®</sup> ECO & ULTRA STRONG ecoLogo<sup>®</sup> è un nastro da imballo ad alte prestazioni realizzato con il 70% di contenuto di PET riciclato post-consumo presente nel supporto e un adesivo acrilico a base acquosa molto potente. tesapack<sup>®</sup> ECO & ULTRA STRONG ecoLogo<sup>®</sup> rappresenta la soluzione ideale per applicazioni di imballaggio di peso medio ed elevato fino a 30 kg.

## Caratteristiche

- Nastro da imballo in PET riciclato tesa<sup>®</sup>
- Sostenibile (nastro riciclabile / privo di solventi)
- Ideale per applicazioni di imballaggio con peso medio ed elevato fino a 30 kg
- Un adesivo acrilico forte e molto consistente
- Ottime prestazioni su cartone riciclato
- 70% di contenuto di PET riciclato post-consumo presente nel supporto
- Riciclabile secondo il metodo INGEDE 12, si può smaltire con carta e cartone

## Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

## Composizione prodotto

- |                 |                            |                   |       |
|-----------------|----------------------------|-------------------|-------|
| • Supporto      | PET riciclato post-consumo | • Spessore totale | 56 µm |
| • Massa adesiva | acrilico a base acqua      |                   |       |

## Proprietà/Valori di prestazione

- |                              |                 |                                      |                |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| • Allungamento a rottura     | 100 %           | • Resistente agli strappi            | si             |
| • Resistenza alla trazione   | 60 N/cm         | • Resistenza all'invecchiamento (UV) | si             |
| • Adesività                  | Adesività alta  | • Strappabile a mano                 | no             |
| • Campo di applicazione      | Ufficio, A casa | • Superfici adatte                   | Cartone, Carta |
| • Forza di srotolamento n/cm | 5 N/cm          | • Svolgimento silenzioso             | si             |
| • Privo di solventi          | si              |                                      |                |



# tesapack<sup>®</sup> eco & ultra strong ecoLogo<sup>®</sup>

Informazioni Prodotto

## Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>