tesa® Nastro StopWater

Informazioni Prodotto

BNR 56220

Descrizione prodotto

tesa® Nastro StopWater è un nastro ultra sottile in PTFE ideale per sigillare filettature di viti e riparare velocemente valvole o rubinetti che perdono.

Caratteristiche

- Nastro bianco non adesivo in PTFE
- Sigillatura ermetica da aria e acqua
- Conformabile ed impermeabile fino a 6 bar

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

Massa adesiva	nessuno	Spessore totale	75 µm

Proprietà/Valori di prestazione

Resistenza alla trazione	9 N/cm	Resistenza all'abrasione	no
Area d'uso	Interni	Resistenza alla temperatura	si
Resistente agli oli e lubrificanti	no	Rimozione senza residui	si
Resistente ai raggi UV	no	Scrivibile	no
Resistente all'acqua	si	Superfici adatte	La maggior parte delle plastiche

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?cp=NaN

tesa® Nastro StopWater

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?cp=NaN