



tesa® Chiodo adesivo per quadri per carta da parati e intonaco 2 kg

Informazioni Prodotto

BNR 77779

Descrizione prodotto

Il chiodo adesivo regolabile per carta da parati e intonaco è ideale per montare quadri in modo sicuro e rapido senza il trapano. Inoltre, si può rimuovere senza lasciare tracce e si può riutilizzare.

Caratteristiche

- Chiodo adesivo regolabile per superfici sensibili
- Fissa telai e quadri senza il trapano
- Supporta oggetti fino a 2 kg per chiodo (4 kg per due chiodi)
- Applicazione e rimozione semplici: nessun attrezzo, rimovibile senza alcuna traccia
- Riutilizzabile con una nuova striscia adesiva

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|---|------|
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Forza di adesione della striscia fino a | 2 Kg |
|-----------------|-----------------|---|------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|----|
| • Application temperature from | -15 °C | • Resistenza ad agenti chimici | no |
| • Materiale | PS (polistirolo) | • Resistenza all'ozono | no |
| • Materiale pericoloso | no | • Resistenza all'umidità | no |
| • Resistente agli oli e lubrificanti | no | • Rimozione senza residui | si |
| • Resistente ai raggi UV | no | • Riutilizzabile | si |
| • Resistente all'acqua | no | | |



tesa® Chiodo adesivo per quadri per carta da parati e intonaco 2 kg

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>