



# tesa<sup>®</sup> Non-adesivo

## Informazioni Prodotto



BNR 58133, 58137, 58134

### Descrizione prodotto

tesa<sup>®</sup> Signal non-adesivo è un nastro in polipropilene ideale per marcare ostacoli e aree pericolose. Il nastro è resistente ai raggi UV e ha le righe rosse.

### Caratteristiche

- Film in PE
- Per marcare ostacoli temporanei e aree pericolose
- Stampato su entrambi i lati
- Inchiostro resistente allo strofinamento
- Resistente ai raggi UV (3 mesi)
- Non-adesivo

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |         |                   |       |
|-----------------|---------|-------------------|-------|
| • Supporto      | PE      | • Spessore totale | 30 µm |
| • Massa adesiva | nessuno |                   |       |

### Proprietà/Valori di prestazione

- |                            |                           |                           |       |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| • Resistenza alla trazione | 8 N/cm                    | • Resistente agli strappi | no    |
| • Batterie incluse         | no                        | • Rimozione senza residui | si    |
| • Batterie richieste       | no                        | • Scrivibile              | no    |
| • Campo di applicazione    | Ufficio, Giardino, A casa | • Strappabile a mano      | no    |
| • Materiale                | PE (Polietilene)          | • Svolgimento silenzioso  | si    |
| • Materiale pericoloso     | no                        | • Tensione                | 100 % |
| • Privo di solventi        | si                        |                           |       |



# tesa<sup>®</sup> Non-adesivo

Informazioni Prodotto

## Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>