



tesa® Aluxx Black Cesta angolare singola nera, autoadesivo, alluminio anodizzato



Informazioni Prodotto

BNR 40505

Descrizione prodotto

Realizzato in alluminio anodizzato, il cestino doccia angolare tesa® Aluxx Black assicura uno spazio comodo e alla moda per riporre prodotti d'uso quotidiano come gel doccia o shampoo. Il portaoggetti da doccia angolare a un piano adatto alle ultime tendenze dell'interior design: con il colore nero opaco si adatta perfettamente allo stile industriale, scandinavo o urbano neutro. Senza eseguire fori: è fissato saldamente alla parete grazie alla soluzione adesiva tesa® e può essere rimosso senza lasciare tracce, per una conservazione sicura ed elegante dei prodotti per l'igiene personale in qualsiasi doccia, bagno o zona umida.

Caratteristiche

- Cestello angolare singolo con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di fissaggio adesiva all-in-one)
- Alluminio anodizzato nero opaco, stile rotondo armonioso, piastre da parete circolari, antispuzzo, inossidabile
- Elegante e pratica soluzione per riporre gli articoli da bagno, appositamente progettata per doccia e vasca
- Accessorio perfetto per bagni di design in stile industriale o scandinavo
- Aderisce su piastrelle smaltate, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non adatto per intonaco, carta da parati, plastica come PP, PE, PTFE e altre superfici con rivestimento antiaderente
- Affidabile fissaggio a parete, facile da installare senza sporcare, senza praticare alcun foro, rimovibile senza danneggiare la superficie
- Riutilizzabile dopo la rimozione con un nuovo adattatore BK43 -2 – venduto anche separatamente
- Dimensioni del prodotto: 92 mm x 202 mm x 207 mm

Applicazione

Fissaggio

1. Pulire la superficie
2. Rimuovere la pellicola protettiva degli adattatori
3. Fissare gli adattatori alla parete
4. Riempire di colla con l'apposito applicatore
5. Lasciare indurire per 12 ore
6. Posizionare le piastre di copertura sugli adattatori
7. Avvitare l'accessorio sugli adattatori

Smontaggio

1. Smontare l'accessorio dagli adattatori
2. Ruotare gli adattatori utilizzando una chiave a tubo
3. Se necessario, rimuovere i residui di adesivo con un raschietto per vetri



tesa® Aluxx Black Cesta angolare singola nera, autoadesivo, alluminio anodizzato

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Massa adesiva	Silane modified polymer	• Tenuta fino a	5 Kg
• A prova di schizzi	si		

Proprietà/Valori di prestazione

• Forma del pezzo da parete	Rotonda	• Rimozione senza residui	si
• Lavabile in lavastoviglie	no	• Riutilizzabile	si
• Materiale	Alluminio anodizzato	• Riutilizzabile con	Adapter BK43-2
• Materiale pericoloso	si	• Serie di design	tesa® ALUXX
• Privo di solventi	si	• Superfici adatte	piastrelle smaltate, Legno liscio, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Calcestruzzo, Metallo, Marmo, Pietra
• Resistente ai raggi UV	si		
• Resistenza ad agenti chimici	no	• Tempo di polimerizzazione	12 hour(s)

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.