

tesa® tesa Ekkro porta asciugacapelli



Informazioni Prodotto

40242

Descrizione prodotto

Il porta asciugacapelli autoadesivo tesa® Ekkro ha un elegante design a spirale ed è facile da montare saldamente alla parete. Non serve il trapano, quindi non si danneggia la superficie. Rimovibile in qualsiasi momento senza lasciare traccia. Può essere riapplicato altrove con un nuovo adattatore BK20.

Caratteristiche

- Porta asciugacapelli, con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Metallo cromato lucido, squadrato, piastrina quadrata, staffa a spirale
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Rimovibile senza lasciare traccia e riutilizzabile con adattatore BK20
- Montaggio senza trapano
- Dimensioni del prodotto: 155mm x 100mm x 135mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 4 Kg |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| • Campo di applicazione | Bagno | • Rimozione senza residui | si |
| • Forma del pezzo da parete | Rettangolare | • Riutilizzabile | si |
| • Materiale | Metallo cromato | • Riutilizzabile con | Adapter BK20 |
| • Privo di solventi | si | • Serie di design | tesa® EKKRO |
| • Resistente ai raggi UV | si | • Superfici adatte | piastrelle smaltate,
Legno liscio, La |
| • Resistenza ad agenti chimici | no | | maggior parte delle
plastiche, Vetro,
Calcestruzzo, Metallo,
Marmo, Pietra |
| • Resistenza all'umidità | si | | |
| | | • Tempo di polimerizzazione | 12 hour(s) |

tesa® tesa Ekkro porta asciugacapelli

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=40242>