



tesa® tesa Kit di fissaggio di ricambio BK43-2

Informazioni Prodotto

BNR 40349

Descrizione prodotto

Con la formidabile tecnologia adesiva tesa® Power.Kit e questo adattatore, i cestini per doccia si montano saldi a parete. Senza trapano, le superfici restano intatte. Adattatore e accessorio si rimuovono facilmente, senza residui. Con questo adattatore di ricambio, gli accessori si possono rimontare altrove.

Caratteristiche

- Adattatore autoadesivo BK43-2 per le serie tesa® Aluxx o Draad
- Adattatore doppio, per applicare accessori come cestini per doccia
- Usa la tecnologia adesiva tesa® Power.Kit per una tenuta formidabile
- Piastrina metallica, 12mm M4 filettatura esterna
- Pezzo di ricambio, permette di riapplicare in una nuova posizione qualsiasi accessorio per bagno tesa® idoneo per questo adattatore.
- Se l'adattatore funziona anche con accessori di altri marchi, questi possono essere applicati con la tecnologia Power.Kit
- Funzionalità attacca e stacca
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Rimovibile senza lasciare traccia
- La confezione include: 2 x adattatore, 1 x tubo di adesivo ad alta prestazione, 1 x schiacciatoio
- Dimensioni del prodotto: Diametro 34mm, altezza 16mm, lunghezza bullone 12mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| • Massa adesiva | Silane modified
polymer |
|-----------------|----------------------------|



tesa® tesa Kit di fissaggio di ricambio BK43-2

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Campo di applicazione	Bagno	• Resistenza ad agenti chimici	no
• Materiale	Rame	• Rimozione senza residui	si
• Materiale pericoloso	si	• Riutilizzabile	si
• Privo di solventi	si	• Superfici adatte	piastrelle smaltate, Legno liscio, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Calcestruzzo, Metallo, Marmo, Pietra
• Resistente ai raggi UV	si	• Tempo di polimerizzazione	12 hour(s)

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.