



tesamoll® Premium Flexible

Informazioni Prodotto

BNR 05450, 05417

Descrizione prodotto

Guarnizione auto-adesiva universale in silicone adatta per fessure di qualsiasi dimensione.

Caratteristiche

- Risparmio energetico fino al 40%
- Durata: 15 anni
- Estremamente resistente alle intemperie, ai raggi UV e all'ozono
- Si adatta alle fessure da 1 a 7mm
- Semplice da applicare senza l'utilizzo di chiodi o viti
- Resistente a temperature da -50° a +60°C

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|---|------|
| • Supporto | Tessuto | • Per fessure da | 7 mm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Potenziale di risparmio energetico fino a | 40 % |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|
| • Durata | 15 years | • Resistenza alla temperatura | si |
| • Materiale | Silicone, Tessuto | • Resistenza massima alla temperatura | 60 °C |
| • Privo di solventi | si | • Resistenza min. alle temperature | -20 °C |
| • Resistenza ad agenti chimici | no | • Rimozione senza residui | no |



tesamoll® Premium Flexible

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=NaN>