

tesa® 64284

Informazioni Prodotto



tesa® 64284EU Nastro standard per reggiatura

Descrizione prodotto

tesa® 64284EU PV10 è un nastro per reggiatura di media resistenza progettato con un supporto in polipropilene tensilizzato ad alte prestazioni e un sistema adesivo in gomma. Questa formulazione avanzata garantisce un'adesione iniziale eccezionale su superfici sia polari che non polari, rendendolo la scelta preferita in numerose applicazioni e settori. Il supporto in polipropilene mono-orientato offre un'eccellente resistenza alla trazione e una minima elongazione, assicurando la massima durata e affidabilità. Grazie al facile svolgimento, il nostro nastro è adatto sia per operazioni manuali che automatiche.

Caratteristiche

- Adesivo privo di solventi
- Bassa elongazione
- Ottima lavorabilità
- Elevata resistenza alla trazione

Applicazione

- Fissaggio di parti di elettrodomestici
- Fissaggio e messa in sicurezza di periferiche
- Rimozione senza residui da diverse superfici senza rischio di scolorimento

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto | MOPP | • Spessore totale | 110 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica | • Colore | blu |

Assortimento di prodotti

- | | |
|----------------------|-------------|
| • Colori disponibili | blu, bianco |
|----------------------|-------------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 35 % | • Nessuno scolorimento | si |
| • Resistenza alla trazione | 300 N/cm | • Rimozione senza residui | si |

Adesività su

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adesività su Acciaio | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64284EU>

tesa® 64284

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64284EU>