

tesa® Professional 4662

Informazioni Prodotto



Nastro telato extra forte

Descrizione prodotto

tesa® 4662 è un nastro telato robusto e altamente adesivo, adatto a innumerevoli applicazioni fai-da-te. Il supporto è costituito da un tessuto rivestito in PE combinato con una massa adesiva in gomma naturale. Grazie alla qualità superiore tesa®, offre un'eccellente adesione anche su superfici ruvide e polverose. Il nastro telato flessibile è impermeabile all'acqua, impermeabile al vapore e resistente alla temperatura; inoltre può essere strappato a mano e maneggiato con facilità.

Caratteristiche

- Applicazioni per interni ed esterni
- Sigillatura di tubi e condotti
- Applicazioni su muratura e legno
- Fissaggio di pellicole da costruzione e di protezione
- Chiusura e imballaggio

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | tela laminata con PE | • Spessore totale | 230 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------|
| • Allungamento a rottura | 15 % | • Resistenza all'invecchiamento (UV) | buono |
| • Resistenza alla trazione | 30 N/cm | • Resistenza all'umidità | buono |
| • Adesività | Standard adhesion | • Rimozione senza residui | no |
| • Resistente agli strappi | si | • Scrivibile | si |
| • Resistente all'acqua | medio | • Strappabile a mano | buono |
| • Resistenza all'abrasione | medio | | |

tesa® Professional 4662

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

