



# tesa<sup>®</sup> 4513

## Informazioni Prodotto



Nastro da imballo in carta di qualità superiore

### Descrizione prodotto

tesa<sup>®</sup> 4513 è un nastro da imballo a base di carta caratterizzato da un supporto in carta resistente e da un adesivo in gomma sintetica dalle prestazioni eccellenti. Il supporto in carta di tesa<sup>®</sup> 4513 è realizzato con carta proveniente da foreste ben gestite e altre fonti controllate. Grazie al substrato distaccante privo di silicone, garantisce un'ottima stampabilità con tutti i tipi di sistemi ad inchiostro (testati esternamente). Il sistema adesivo in gomma sintetica assicura adesione e adesività intrinseca iniziale molto elevate su un'ampia varietà di qualità di cartone. tesa<sup>®</sup> 4513 rappresenta la soluzione perfetta per applicazioni di imballaggio di peso medio e leggero (max. 15 kg) in cui sono richieste prestazioni eccellenti.

### Tratti di sostenibilità

- Il supporto cartaceo è realizzato con carta proveniente da foreste ben gestite e da altre fonti controllate
- Compatibile con il riciclaggio secondo il metodo INGEDE 12 (100 \* 100)
- Processo di produzione senza solventi



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Caratteristiche

- Materiale di supporto sicuro
- Adesione e adesività intrinseca iniziale molto elevate
- Stampabile

### Applicazione

- Ideale per la sigillatura di scatole di cartone fino a 15 kg
- Adatto per applicazioni manuali e automatiche

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

- |                 |                 |                   |        |
|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Supporto      | Carta           | • Spessore totale | 105 µm |
| • Massa adesiva | gomma sintetica |                   |        |

### Assortimento di prodotti

- Colori disponibili: chamois

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04513>



# tesa<sup>®</sup> 4513

## Informazioni Prodotto

### Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	3 %	• Privo di solventi	si
• Resistenza alla trazione	70 N/cm	• Strappabile a mano	si
• Applicazione automatica	si	• Svolgimento silenzioso	no
• Peso dell'imballaggio	Fino a 15 kg	• Svolgimento silenzioso	no

### Adesività su

- Adesività su Acciaio 8.5 N/cm

### Info aggiuntive

Disponibile in color marrone.

## Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04513>