



tesa® 64295

Informazioni Prodotto



Nastro per la sicurezza nel trasporto in carta riciclabile

Descrizione prodotto

tesa® 64295 è un nastro per la sicurezza nel trasporto realizzato in carta riciclabile proveniente da fonti gestite in modo sostenibile dotato di eccellente adesività e rimovibilità.

Tratti di sostenibilità



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- Supporto in carta proveniente da fonti gestite in modo sostenibile
- > 75%* contenuto a base biologica

75%* contenuto a base biologica 75%* contenuto a base biologica

- Riciclabile nella raccolta differenziata della carta (riciclabilità testata secondo PTS-RH 021:2012)
- Adesivo in gomma naturale senza solventi
- Supporto in carta riciclata al 100% proveniente da fonti gestite in modo sostenibile

Applicazione

- Progettato appositamente per dispositivi e applicazioni di automazione degli uffici
- Fissaggio di scaffali, cestini e vassoi

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|---------|
| • Supporto | Carta | • Spessore totale | 240 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | • Colore | marrone |

Assortimento di prodotti

- | | |
|----------------------|---------|
| • Colori disponibili | marrone |
|----------------------|---------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------|----|
| • Allungamento a rottura | 16 % | • Privo di solventi | si |
| • Resistenza alla trazione | 140 N/cm | • Rimozione senza residui | si |
| • Nessuno scolorimento | si | • Trasparenza | no |

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=64295>



tesa® 64295

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 4 N/cm

Info aggiuntive

Il 71,7% del prodotto è riciclabile secondo quanto risulta dai test eseguiti con il metodo PTS-RH 021:2012. La percentuale riciclabile rappresenta la

parte che può essere riutilizzata nella fabbricazione della carta, escluse le sostanze idrosolubili. Per ottenere un riciclo ottimale, il nastro deve

essere riciclato nella raccolta differenziata della carta. Le restanti parti del prodotto, pari al 28,3%, incluso l'adesivo non sono

riciclabili e devono essere smaltite durante il processo di riciclaggio.

- Percentuale calcolata in base al peso

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.