

tesa® PRO 74613

Informazioni Prodotto

tesa® PRO Nastro Americano (74613) >60% Plastica Riciclata - Nastro Professionale per Riparazioni Lungadurata

Descrizione prodotto

Il tesa® PRO Nastro Americano (74613) è uno strumento essenziale per ogni cassetta degli attrezzi di un artigiano. Progettato per offrire eccezionale potere di adesione e adattabilità, è ideale per riparazioni rapide, pulite e durature durante una giornata lavorativa intensa. Adatto sia per interno che per esterno, questo nastro respinge l'acqua e resiste a diverse condizioni di temperatura. Il nastro presenta un supporto in tessuto di poliestere intrecciato e un adesivo in gomma sintetica per un'ottima adesione. Il suo supporto contiene oltre il 60% di materiale riciclato post-consumo (PCR), con una media complessiva del 30% di contenuto PCR

- (escluso l'imballaggio). L'aumentato contenuto di materiale riciclato del nastro non compromette le prestazioni, garantendo la resistenza e la durata necessarie.

*Certificato esternamente secondo UL2809-2 (ECVP)

Tratti di sostenibilità

Integrando oltre il 60% di materiale riciclato post-consumo (PCR) nella sua componente di supporto, tesa® PRO Nastro Americano (74613) offre un maggiore contenuto di materiale riciclato senza comprometterne le prestazioni.

Caratteristiche

- Nastro tuttofare affidabile: Perfetto per applicazioni temporanee e permanenti, offre la qualità garantita tesa
- Applicazione versatile: Aderisce a superfici leggermente irregolari, ideale per sigillare, riparare e fissare, soddisfacendo le esigenze di ogni artigiano, indipendentemente dal compito
- Uso pratico: Strappabile a mano per interventi rapidi, semplifica la risoluzione dei problemi sul posto di lavoro
- Contributo alla sostenibilità: Il supporto è realizzato con oltre il 60% di materiale riciclato post-consumo (PCR)
- Resistenza e qualità: Forte tenuta e facile da srotolare, adatto per uso interno ed esterno
- Essenziale per la cassetta degli attrezzi: Un must-have per artigiani, disponibile in diverse dimensioni

Applicazione

Questo nastro telato garantisce i migliori risultati se utilizzato su superfici pulite e lisce. Applicare il nastro e premere con forza sulla superficie.

tesa® PRO 74613

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	tela laminata con PE	• Massa adesiva	gomma sintetica
• A base biologica (contenuto di bio-carbonio)	63 %	• Spessore totale	175 µm

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	18 %	• Resistenza all'abrasione	buono
• Resistenza alla trazione	41.5 N/cm	• Resistenza all'invecchiamento (UV)	medio
• Adesività	Standard adhesion	• Resistenza all'umidità	si
• Privo di solventi	si	• Rimozione senza residui	no
• Resistente agli strappi	si	• Strappabile a mano	buono
• Resistenza ad agenti chimici	medio		

Certificati di sostenibilità

Certificato secondo

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=4615PRO>