



tesa® Professional 74338

Informazioni Prodotto

Descrizione prodotto

Ti presentiamo tesa® 74338, un nastro verde progettato appositamente per la mascheratura, perfetto per l'uso all'esterno. Questo prodotto di alta qualità è stato progettato per adattarsi facilmente alle superfici ruvide o irregolari, compresi i mattoni a vista, garantendo un'applicazione perfetta. La sua eccezionale resistenza ai raggi UV ne consente una rimozione pulita e senza lasciare tracce anche fino a sette giorni dopo la posa, garantendo maggiore flessibilità e convenienza. Inoltre, tesa® 74338 può essere applicato su superfici curve, garantendo una finitura impeccabile con bordi di verniciatura definiti. Il nastro è realizzato con carta proveniente da foreste certificate e da altre fonti controllate, in linea con il nostro impegno per la sostenibilità. Scegli tesa® 74338 come soluzione ideale che assicura prestazioni superiori e risultati eccezionali nei tuoi progetti di verniciatura.

Tratti di sostenibilità

tesa® 74338 : Da foreste gestite in modo sostenibile

Caratteristiche

- Lavori di verniciatura impegnativi
- Progettato per applicazioni all'esterno
- Eccellente conformabilità, aderisce bene a superfici ruvide o irregolari come i mattoni a vista.
- Elevata resistenza ai raggi UV, per una rimozione senza lasciare tracce fino a sette giorni dopo l'applicazione.
- Garantisce bordi di verniciatura definiti
- Adatto per l'applicazione su superfici curve
- Supporto in carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile

Applicazione

- Mascheratura di superfici ruvide come mattoni, legno strutturato, stucco, intonaco e cemento.
- Protezione delle superfici durante i lavori di verniciatura
- Fissaggio di rivestimenti per pavimenti e protezione di grandi superfici

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- Supporto carta leggermente crespata
- Spessore totale 145 µm



tesa® Professional 74338

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	13 %	• Resistenza ai raggi UV	7 days
• Resistenza alla trazione	43 N/cm	• Resistenza alla temperatura	ottimo
• Ancoraggio vernice	ottimo	• Resistenza alla temperatura (30 min)	120 °C
• Conformabilità	buono	• Rimovibile senza residui dopo...giorni	7 days
• Contorni colore definiti	buono	• Rimozione senza residui	si
• Facile da rimuovere	si	• Strappabile a mano	ottimo
• Privo di solventi	si	• Tensione	13 %

Adesività su

- Adesività su Acciaio 3.5 N/cm

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.