



tesa® 51623

Informazioni Prodotto



Nastro in tessuto non tessuto PET con adesivo in gomma privo di solventi

Descrizione prodotto

tesa® 51623 è un nastro per la copertura dei cablaggi che viene applicato principalmente nell'abitacolo delle autovetture. Combina caratteristiche importanti come l'attenuazione del rumore e la resistenza della fasciatura con la flessibilità dei cablaggi, per consentire un facile processo di assemblaggio presso l'OEM. tesa® 51623 è un nastro per cablaggi in tessuto non tessuto PET dotato di un adesivo a base di gomma privo di solventi.

Caratteristiche

- Smorzamento del rumore
- Resistenza basilare all'abrasione
- Aspetto flessibile e liscio
- Resistente agli strappi per garantire una fasciatura sicura dei cablaggi
- Forza di svolgimento stabile e costante durante l'applicazione
- Resistenza all'invecchiamento
- Strappabile a mano per una rapida applicazione
- Bassa emissione di odori e basso contenuto di VOC

Applicazione

tesa® 51623 è stato progettato per garantire un sostanziale smorzamento del rumore e prestazioni sicure di fasciatura dei cablaggi. Il nastro viene applicato principalmente sui cablaggi degli abitacoli delle autovetture. Il cablaggio rimane flessibile dopo l'applicazione del nastro.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | PET / tessuto non tessuto | • Spessore totale | 250 µm |
| • Massa adesiva | base gomma | | |

Assortimento di prodotti

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| • Colori disponibili | arancio segnaletico, nero |
|----------------------|---------------------------|



tesa® 51623

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|---|----------------------|--|---------|
| • Allungamento a rottura | 20 % | • Resistenza all'abrasione (mandrino 5mm, LV312) | Class A |
| • Resistenza alla trazione | 45 N/cm | • Resistenza massima alla temperatura | 105 °C |
| • Forza di svolgimento (larghezza rotolo > 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) | • Resistenza min. alle temperature | -40 °C |
| • Resistenza all'abrasione (mandrino 10mm, LV312) | Class B | • Smorzamento dei rumori (LV312) | Class C |

Adesività su

- Adesività su Acciaio 2 N/cm

Condizioni di archiviazione

Condizioni di archiviazione

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Info aggiuntive

- Larghezze standard: 9, 19, 25, 32, 38 mm
- Lunghezze standard: 15, 25 m
- Diametro standard del nucleo: 38 mm
- Ulteriori dimensioni sono disponibili solo su richiesta

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51623>