



tesa® Professional 4845

Nastro per intonaco in PE

Informazioni Prodotto

tesa® 4845 Nastro per intonaco in PE

Descrizione prodotto

Un nastro protettivo forte per applicazioni a lungo termine che mantiene le superfici al sicuro da sporco e danni. Il materiale di supporto in PE di nuova concezione è ecologico e garantisce al tempo stesso una protezione sicura. Per esposizioni fino a 12 settimane, la luce del sole non ha alcun effetto sul nastro e l'adesivo acrilico mantiene inalterata la sua presa efficace presa.

Inoltre, il nastro per intonaco in PE di tesa® può essere utilizzato in un'ampia gamma di temperature e può resistere a freddo e caldo estremi. Oltre a poter essere utilizzato in intervalli di temperatura da -15 °C a +30 °C, il nastro bianco in PE rimane ben fissato sia a -40 °C che a +60 °C. Questo nastro rappresenta la scelta più idonea per qualsiasi lavoro all'aperto, dall'Artico al deserto.

Inoltre, il nastro può essere srotolato facilmente, agevolando il lavoro. Il nastro mantiene inalterata la sua forma anche se viene tirato e può quindi essere applicato in modo sicuro e come desiderato. Una risorsa indispensabile in cantiere.

Caratteristiche

- Nuovo materiale del supporto in PE, garantito ecologico.
- Pronto per l'uso da -15 °C a +30 °C
- Resiste a un'ampia gamma di temperature, da -40 °C a +60 °C.
- L'esposizione alla luce UV non rappresenta un problema; resistenza senza lasciare residui fino a 12 settimane
- Il nastro è facile da srotolare e mantiene stabilmente la sua forma.
- Composizione del nastro: materiale di supporto = PE, adesivo = acrilico
- Dimensioni disponibili: 33 m : 30 mm, 33 m : 50 mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------|-------------------|--------|
| • Supporto | PE | • Spessore totale | 120 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------|-------|
| • Allungamento a rottura | 360 % | • Strappabile a mano | buono |
| • Resistenza alla trazione | 15 N/cm | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 2.1 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4845

Nastro per intonaco in PE

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=04845>