tesa® Professional 4373 UV

Informazioni Prodotto

Descrizione prodotto

Easy Cover® 4373 UV Extra Strong è una combinazione di un film in LDPE ecologico e di un nastro telato resistente ai raggi UV a forte tenuta per la mascheratura di grandi superfici in un'unica fase di lavoro. E' stato sviluppato appositamente la protezione a lungo termine delle superfici all'aperto . Una volta applicato può essere facilmente rimosso anche dopo 8 settimane dall'applicazione in esterni senza lasciare residui. Permette il fissaggio sicuro e preciso su superfici lisce e leggermente ruvide. La robusta pellicola impedisce la sbavatura della vernice sulle aree da proteggere. La trasparenza della pellicola garantisce una buona illuminazione interna. Il nastro 4373 è particolarmente adatto per la mascheratura di grandi superfici come le facciate.

Caratteristiche

E' particolarmente adatto per la mascheratura di finestre, balaustre, porte e facciate

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	tela	• Spessore totale	310 µm
• Massa adesiva	gomma naturale		

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	10 %	• Ideale per superfici ruvide	ottimo
• Resistenza alla trazione	60 N/cm	• Materiale di copertura mascherante	LDPE

Adesività su

• Adesività su Acciaio	3.8 N/cm

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?mp=04373

tesa® Professional 4373 UV

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?mp=04373