



tesa® PRO 66751 Mounting Esterni

Informazioni Prodotto

tesa Mounting PRO Esterni - Forte nastro biadesivo per fissaggi per una vasta gamma di applicazioni esterne

Descrizione prodotto

tesa Mounting PRO Esterni

tesa Mounting PRO Esterni rende i lavori di applicazione in esterni più facili e veloci. Il nastro aderisce a superfici particolarmente complicate come piastrelle, mattoni, metallo e plastica dura, grazie al suo potere adesivo forte e affidabile. Questo nastro resistente ai raggi UV, all'acqua e agli sbalzi termici garantisce delle giunzioni di lunga durata in esterni, come le cassette delle lettere o i numeri civici.

Facile da usare: Applicare in strisce verticali su tutta la lunghezza dell'oggetto o della superficie. Premere con decisione per almeno cinque secondi.

Caratteristiche

*Forte e durevole: il nastro tesa Mounting PRO Esterni è la scelta ideale per un montaggio facile e stabile in ambienti esterni - resistente ai raggi UV, all'acqua e agli sbalzi termici

*Il nastro per esterni sostiene fino a 1 kg con soli 10 cm - per oggetti piatti fino a 10 mm di spessore - adatto alla maggior parte delle superfici lisce e sufficientemente solide - aderisce a piastrelle, metallo e alla maggior parte delle plastiche

*Ideale per esterni: Forte nastro biadesivo per un fissaggio sicuro in esterni, ad esempio numeri civici, cassette delle lettere e molto altro

*Facile da usare: Il nastro per montaggio può essere tagliato in singoli pezzi di piccole o grandi dimensioni, per una striscia adesiva dalle misure ottimali

*Volume di consegna: 1x tesa Mounting PRO Esterni - Regge fino a 1 kg con soli 10 cm- Materiale: Acrilico

Applicazione

Facile da applicare :

1. Per consentire al nastro per montaggio di sviluppare la sua massima forza di tenuta, l'oggetto e la superficie dovranno essere privi di polvere, sporco e grasso.
2. Applicare il nastro biadesivo per montaggio alla superficie più ruvida. Applicare in strisce verticali e lungo l'intera lunghezza dell'oggetto o della superficie.
3. Premere con forza sul nastro per almeno 5 secondi. Rimuovere la pellicola protettiva e senza toccare la zona adesiva, posizionare l'oggetto e premere saldamente per almeno 5 secondi.
4. Poiché i nastri per montaggio sono destinati ad un uso permanente, è possibile che rimangano dei residui di materiale sull'oggetto. Prova a rimuoverli con il rimuovi colla spray di tesa.



tesa[®] PRO 66751

Mounting Esterni

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|
| • Supporto | Acrilico solido | • Spessore totale | 1140 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | • Tenuta del nastro fino a | 10 KG/M |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| • Resistenza ad agenti chimici | buono | • Resistenza all'umidità | ottimo |
| • Resistenza all'invecchiamento (UV) | ottimo | | |

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.