



tesa[®] PRO 66965

Mounting Trasparente

Informazioni Prodotto

tesa Mounting PRO Trasparente - Nastro biadesivo per fissaggi, durevole, cristallino ed extra sottile

Descrizione prodotto

tesa Mounting PRO Trasparente

Fissa oggetti piatti sia in interni che esterni: Utilizzare su superfici come vetro, piastrelle, legno finito e molti tipi di plastica. Il nastro cristallino ed extra sottile può resistere a temperature fino a 100°C. È resistente all'umidità, a certi agenti chimici, agli ammorbidenti e ai raggi UV. Una singola fascia di 10 cm può sostenere fino a 2 kg. È la soluzione perfetta per montare oggetti su superfici trasparenti e solide.

Applicare in strisce verticali e su tutta la lunghezza dell'oggetto o della superficie. Premere con forza sul nastro per almeno cinque secondi.

Caratteristiche

*Forte e durevole: resistente a temperature fino a 100°C a lungo termine, all'umidità, a certi agenti chimici, alle sostanze ammorbidenti e ai raggi UV

*Funziona in modo quasi invisibile: il nastro trasparente aderisce a superfici lisce come vetro, piastrelle, legno e vari tipi di plastica

*Ideale per interni ed esterni: Forte nastro biadesivo per il fissaggio sicuro di oggetti piatti come cartelli, termometri e altro

*Facile da usare: Il nastro per montaggio può essere tagliato in singoli pezzi di piccole o grandi dimensioni, per una striscia adesiva dalle misure ottimizzate

*Volume di consegna: 1x tesa Mounting PRO Trasparente - Regge fino a 2 kg con soli 10 cm- Materiale: Acrilico tackificato

Applicazione

Facile da applicare :

1. Per consentire al nastro per montaggio di sviluppare la sua massima forza di tenuta, l'oggetto e la superficie dovranno essere privi di polvere, sporco e grasso.
2. Attaccare il nastro alla superficie più ruvida.
3. Applicare in strisce verticali e lungo l'intera lunghezza dell'oggetto o della superficie.
4. Premere con forza per almeno 5 secondi.
5. Per rimuovere il nastro per montaggio, tirarlo delicatamente mantenendolo parallelo alla parete. Poiché i nastri per montaggio sono destinati a un uso permanente, è possibile che rimangano dei residui di materiale sull'oggetto. Prova a rimuoverli con il rimuovi colla spray di tesa.



tesa[®] PRO 66965

Mounting Trasparente

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | film di PET | • Spessore totale | 205 µm |
| • Massa adesiva | acrilico modificato | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Resistenza alla trazione | 20 N/cm | • Resistenza all'invecchiamento (UV) | ottimo |
| • Resistenza ad agenti chimici | buono | • Resistenza all'umidità | ottimo |

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.