



tesa® Professional 74922

Carta protettiva autoadesiva

Informazioni Prodotto

tesa® Carta protettiva autoadesiva - Per la protezione e la copertura di superfici di grandi dimensioni

Descrizione prodotto

tesa® Carta protettiva autoadesiva è una carta kraft di qualità professionale ideale per la protezione e la copertura di superfici di grandi dimensioni durante i lavori di verniciatura e ristrutturazione. Assicura una protezione efficace e uniforme contro gli schizzi di vernice e i graffi su varie superfici come davanzali, scale, pavimenti e piani di lavoro. Facile da applicare, riposizionare e rimuovere senza lasciare residui di adesivo, semplificando la pulizia.

Tratti di sostenibilità

tesa® Carta protettiva autoadesiva è realizzata con carta proveniente da foreste gestite in modo responsabile e da altre fonti controllate. È conforme agli standard FSC® per la carta riciclata, poiché è composta al 100% da fibre riciclate. Scegliendo questa carta protettiva, sostieni attivamente la conservazione delle foreste e fai una scelta responsabile dal punto di vista ambientale. Contribuisce a preservare risorse preziose e promuove il riciclaggio: la scelta ideale per tutti coloro che tengono alla qualità e alla sostenibilità nello svolgimento dei propri progetti. Rivesti le superfici in modo responsabile con tesa® Carta protettiva autoadesiva.

Avviso importante: La comunicazione della certificazione FSC® è strettamente limitata ai rivenditori certificati FSC® (FSC® C148769).

Caratteristiche

- Facile da applicare per proteggere anche le superfici più delicate da sporco, polvere e piccoli schizzi di vernice.
- Rimozione pulita senza lasciare residui se rimossa entro 1 mese
- Riposizionabile più volte
- Completamente rivestita per assicurare una maggiore durata e migliori prestazioni.
- Carta kraft liscia e spessa per evitare le sbavature di vernice
- La confezione contiene: 1 rotolo di tesa® Carta protettiva autoadesiva

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|--|-------------------|--------|
| • Carta | A base biologica
(contenuto di bio-carbonio | • Spessore totale | 140 µm |
| • Massa adesiva | acrilico a base acqua | | |



tesa® Professional 74922

Carta protettiva autoadesiva

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	1 %	• Privo di solventi	yes
• Resistenza alla trazione	50 N/cm	• Resistente agli strappi	no
• Adatto a superfici delicate	yes	• Resistente all'acqua	no
• Application temperature from	5 °C	• Resistenza all'umidità	low
• Facile da rimuovere	yes	• Resistenza UV interna	90 g/m ²
• Ideale per superfici ruvide	no	• Rimovibile senza residui	90 days
• Materiale	Paper	dopo...giorni	
• Materiale di copertura mascherante	paper	• Rimozione senza residui	si
• Peso del supporto	4 weeks	• Temperatura di applicazione di	60 °C

Adesività su

- Adesività su Acciaio 0.4 N/cm

Certificati di sostenibilità

Certificati di sostenibilità

FSC® Certified

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=74922>