



tesa[®] 74921

Film protettivo autoadesivo – Vetro

Informazioni Prodotto

tesa[®] Film protettivo autoadesivo – Vetro – Per la protezione di aree di grandi dimensioni e la copertura di diversi tipi di superfici lisce

Descrizione prodotto

Il film autoadesivo è ideale per la protezione di ampie superfici di vetro e di molte altre tipologie di superfici lisce. Offre una protezione efficace contro schizzi e sporco di qualsiasi tipo. Protegge anche dai graffi che possono verificarsi sulle superfici lisce come le finestre, gli infissi, gli specchi e le porte di vetro. Si applica e si stacca facilmente e non lascia residui di adesivo se rimosso entro 6 mesi, semplificando notevolmente la pulizia.

Caratteristiche

- Applicazione facile
- Protegge da eventuali schizzi di cemento e di vernice, sporco, polvere, graffi e macchie.
- Rimozione pulita senza lasciare residui fino a 6 mesi
- Riposizionabile più volte
- Film liscio e sottile in PE

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|-------|
| • Supporto | film di PE | • Spessore totale | 35 µm |
| • Massa adesiva | acrilico a base acqua | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| • Allungamento a rottura | 200 % | • Materiale di copertura | LDPE |
| • Resistenza alla trazione | 5.5 N/cm | • mascherante | |
| • Adatto a superfici delicate | yes | • Resistente agli strappi | no |
| • Application temperature from | -5 °C | • Resistente all'acqua | medium |
| • Facile da rimuovere | yes | • Resistenza UV interna | 29 g/m ² |
| • Materiale | LDPE (Low-density polyethylene) | • Rimozione senza residui | yes |
| | | • Temperatura di applicazione di | 60 °C |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 0.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa[®] 74921

Film protettivo autoadesivo – Vetro

Informazioni Prodotto

Condizioni di archiviazione

Condizioni di archiviazione

Storage should be in an environment away from sunlight, humidity between 40 and 70%, temperature between 15 and 30°C.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=74921>