



tesa® 50625

Informazioni Prodotto



Nastro per mascheratura in PET 200 °C con adesivo in silicone

Descrizione prodotto

tesa® 50625 è un nastro blu-traslucido base progettato per la verniciatura a polvere, dotato di un supporto in poliestere e un adesivo in silicone. tesa® 50625 viene utilizzato per diverse applicazioni, in particolare per la mascheratura nei processi di verniciatura a polvere, per applicazioni che prevedono la protezione delle superfici e il fissaggio di materiali non polari.

Caratteristiche

- Rimovibile senza lasciare residui, per applicazioni di mascheratura e di protezione delle superfici
- Buona adattabilità, supporto sottile per bordi di colore precisi
- Grazie al sistema adesivo in silicone di cui è dotato, il nastro per mascheratura è in grado di resistere a temperature fino a 200 °C per 30 minuti di seguito.

Applicazione

- tesa® 50625 è ideale per mascherare le aree che devono essere protette durante i processi di verniciatura a polvere
- Il nastro resiste a temperature elevate e può sopportare temperature fino a 200 °C per 30 minuti.
- tesa® 50625 può essere utilizzato in applicazioni che prevedono la protezione delle superfici
- Il nastro per mascheratura può essere rimosso senza lasciare residui

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------|-------------------|-------|
| • Supporto | PET | • Spessore totale | 50 µm |
| • Massa adesiva | silicone | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 130 % | • Facile da rimuovere | yes |
| • Resistenza alla trazione | 50 N/cm | • Resistenza alla temperatura (30 min) | 200 °C |
| • Ancoraggio vernice | buono | • Strappabile a mano | no |
| • Conformabilità | si | • Tensione di ripartizione | 4000 V |
| • Contorni colore definiti | si | | |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 3.2 N/cm |
|------------------------|----------|

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50625>



tesa[®] 50625

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=50625>