



tesa® 67003

Informazioni Prodotto

Nastro antincendio in acciaio inox per l'isolamento elettrico delle batterie degli EV

Descrizione prodotto

tesa® 67003 è un nastro multistrato di protezione antincendio dotato di adesivo acrilico, destinato principalmente all'uso nei pacchi batteria al fine di mantenerne la sicurezza e l'integrità.

Proprietà di isolamento elettrico in caso di fuga termica.

Caratteristiche

- Estremamente morbido e flessibile
- Eccellente compatibilità con cavi e sbarre
- Ampio intervallo di temperatura di esercizio
- Eccellenti prestazioni di isolamento in presenza di temperature elevate
- Prestazioni antincendio superiori

Applicazione

Nastro monoadesivo antincendio per la protezione dalle alte temperature negli impianti elettrici.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Assortimento di prodotti

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|
| • Colori disponibili | black | • Liner disponibili | PE-coated paper |
| • Formati disponibili | LOG ROLL
UNTRIMMED, ROLL | • Spessori disponibili | 240 |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|----------|----------------------------|---------|
| • Resistenza alla trazione | 120 N/cm | • Tensione di ripartizione | 40000 V |
|----------------------------|----------|----------------------------|---------|

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 3.4 N/cm |
|------------------------|----------|

Info aggiuntive

- Larghezze di taglio standard dei rotoli: 20, 60 mm
- Lunghezze standard: 25 m
- Larghezza standard dei log roll: 1000 mm
- Lunghezze standard: 75 m
- Altre dimensioni sono disponibili su richiesta

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=67003>



tesa® 67003

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=67003>