tesa® 88002

Informazioni Prodotto



OCA (adesivo otticamente resistente) da 50 um resistente all’outgassing nel settore automotive

Descrizione prodotto

I prodotti tesa® 88002 nella versione da 50 um sono caratterizzati da un'impareggiabile resistenza all’outgassing e sono progettati per eccellere anche nelle condizioni di invecchiamento più difficili. Rappresentano la scelta ideale per la laminazione uniforme in applicazioni head-up display e smart surface, sono semplici da integrare e assicurano una lunga durata.

Caratteristiche

- Eccellenti prestazioni di resistenza all’outgassing
- Versione sottile con soluzioni da 50 µm
- Soddisfa le condizioni di test standard previste per il settore automobilistico
- Elevata trasmittanza e bassa opacità
- Eccezionali prestazioni di resistenza alle temperature elevate e ai raggi UV

Applicazione

tesa® 88002 OCA è adatto alla laminazione ottica con

- HUD
- Smart surface
- Laminazione a specchio

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Assortimento di prodotti

• Colori disponibili	trasparente	• Liner disponibili	film di PET

Proprietà/Valori di prestazione

• Costante dielettrica	5.6	• Resistenza all'invecchiamento (UV)	ottimo
• Indice di rifrazione	1.48		
• Opacità <	0 %	• Riempimento degli spazi	20 %
		• Trasmittanza (380 - 780nm) >	99 %

Adesività su

• Adesività su Vetro (iniziale)	5.9 N/cm	• Adesività su PC (iniziale)	6.6 N/cm

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=88002

tesa® 88002

Informazioni Prodotto

Condizioni di archiviazione

Condizioni di archiviazione

- Original packaging excluding exposure of tapes to light and heating source
- Storage of rolls in a horizontal position; storage of log rolls in upright position
- Storage temperature shall be between +5°C to +35°C
- Relative Humidity shall be between 20% to 95%
- Do not store with direct sun light or outside
- Avoid mechanical impacts and short overheating
- Refrigerated tapes need to be reconditioned prior to their use
- After opening the packaging, the tape shall be used as soon as possible

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare http://l.tesa.com/?ip=88002