



tesa® Professional 4613

Informazioni Prodotto



Descrizione prodotto

tesa® 4613 è un nastro americano per vari utilizzi. Consiste di un supporto in tessuto di PET/cotone a 27 maglie rivestito con un adesivo in gomma naturale. Il nastro americano tesa® 4613 è un prodotto autoadesivo flessibile e strappabile a mano. Il nastro americano è utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni come marcatura, fissaggio, sigillatura e imballaggio. tesa® 4613 presenta un'eccellente adesione anche su superfici ruvide. È idrorepellente e può essere facilmente strappato a mano. Il sistema adesivo in gomma naturale del nastro è caratterizzato da un'eccellente adesione a vari tipi di superficie, polari e non polari nonché da un tack elevato e un breve tempo di permanenza per raggiungere il livello di adesione finale. Inoltre, il supporto a maglie del nastro americano lo rende resistente a temperature fino a 95 °C anche per 30 minuti per volta.

Caratteristiche

- Sigillatura di condotti
- Fissaggio di film protettivi
- Sigillatura di sacchi per la spazzatura
- Fissaggio, chiusura, imballaggio e molto altro!

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | tela laminata con PE | • Spessore totale | 180 µm |
| • Massa adesiva | gomma naturale | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------------|-------|
| • Allungamento a rottura | 18 % | • Resistenza all'umidità | buono |
| • Resistenza alla trazione | 30 N/cm | • Strappabile a mano | buono |
| • Resistenza all'invecchiamento (UV) | buono | | |



tesa® Professional 4613

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?mp=04613>