



tesa® 6500

Informazioni Prodotto



Erogatore manuale di nastro da imballo a bassa rumorosità

Descrizione prodotto

Il tesa® 6500 LowNoise è un erogatore portatile progettato per lo svolgimento semplice e silenzioso dei nastri da imballo industriali di qualità superiore. Progettato specificamente per ridurre il rumore di svolgimento, crea un ambiente di lavoro più silenzioso. Le caratteristiche quali la maniglia ergonomica a presa morbida, la vite di controllo per la regolazione della tensione e la lama retrattile con aletta di spinta assicurano che la sigillatura dei cartoni avvenga in modo facile, efficiente e sicuro.

Caratteristiche

- La tecnologia di riduzione del rumore riduce al minimo il rumore di svolgimento, rendendolo ideale per gli ambienti di lavoro più sensibili.
- Maniglia ergonomica soft-grip per una presa sicura e confortevole.
- La lama retrattile garantisce un taglio sicuro e riduce il rischio di lesioni.
- Tensione regolabile per garantire la precisione di svolgimento del nastro.

Applicazione

- Perfetto per le applicazioni di imballaggio industriali e commerciali eseguite in ambienti dove è richiesta una bassa rumorosità.
- Ottimizzato per l'uso con il nastro da imballo tesa® 60418 in PET riciclato.
- Adatto per le attività di sigillatura dei cartoni nei settori della logistica, delle spedizioni e dell'imballaggio.

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------|---------|
| • Controllo della trazione | yes | • Materiale | Metallo |
| • Lama seghettata | si | • Max. diametro mandrino | 3 |
| • Larghezza max. del rotolo | 50 mm | | |

Info aggiuntive

- Istruzioni per l'uso: Per utilizzare la funzione di riduzione del rumore, posizionare il rotolo di nastro, avvolgere il lato posteriore del nastro intorno alla leva di riduzione del rumore, quindi guidarlo sul rullo di applicazione nero.
- Sviluppato per facilitare lo svolgimento del nastro. Se si desidera utilizzare l'erogatore per nastri silenziosi con un'elevata forza di svolgimento, non azionare la leva di riduzione del rumore e guidare il nastro direttamente sul rullo di applicazione. Non adatto a nastri con una forza di svolgimento molto elevata.
- Diametro esterno massimo del rullo: 125 mm



tesa[®] 6500

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=06500>