

tesa® extra Power Universale >60% Plastica Riciclata

Informazioni Prodotto

BNR 56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Descrizione prodotto

Origine consapevole senza compromessi: il supporto del nastro tesa® Extra Power Universal è realizzato con oltre il 60% di materiale riciclato post-consumo (PCR), rendendolo un nastro tuttofare affidabile per l'uso quotidiano.

Tratti di sostenibilità

Incorporando oltre il 60% di materiale riciclato post-consumo (PCR) nel supporto, tesa® Extra Power Universal offre un contenuto aumentato di materiale riciclato senza compromettere le prestazioni.

Caratteristiche

- Contributo alla sostenibilità: Il supporto è realizzato con oltre il 60% di materiale riciclato post-consumo (PCR)
- Tenuta forte: Il nastro adesivo per riparazioni aderisce saldamente e in modo affidabile anche su superfici molto irregolari
- Facile da usare: Può essere strappato comodamente a mano, pronto all'uso
- Resistente alle intemperie: Impermeabile e resistente agli agenti atmosferici, offre una tenuta forte sia all'interno che all'esterno
- Versatile e multifunzione: Ideale per progetti fai-da-te, fissaggi, sigillature o riparazioni
- Imballaggio migliorato: L'imballaggio del prodotto contiene il 50% di materiale riciclato post-industriale (PIR)
- Contenuto della confezione: 1 rotolo di tesa® Extra Power Universal, nastro telato multiuso

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	tela laminata con PE	• Massa adesiva	gomma sintetica
• A base biologica (contenuto di bio-carbonio)	67 %	• Spessore totale	215 µm

tesa® extra Power Universale >60% Plastica Riciclata

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	16 %	• Resistenza all'abrasione	very good
• Resistenza alla trazione	41.2 N/cm	• Resistenza all'invecchiamento (UV)	yes
• Adesività	High adhesion	• Resistenza all'umidità	yes
• Area d'uso	Interni ed Esterni	• Rimozione senza residui	no
• Imballaggio ecologico	yes	• Scrivibile	yes
• Privo di solventi	yes	• Strappabile a mano	good
• Resistente agli strappi	yes	• Superfici adatte	Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal
• Resistente ai raggi UV	yes		
• Resistente all'acqua	si	• Temperatura di applicazione da	5 °C
• Resistenza ad agenti chimici	yes	• Temperatura di applicazione di	60 °C

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

