

tesa® 60111

Montaggio Plus / Trasparente

Informazioni Prodotto

Promotore di adesione a base di alcol isopropilico



Descrizione prodotto

tesa® 60111 Mounting Plus è disponibile in due versioni:

- tesa® 60111 = versione trasparente, confezionata in un pennarello da 40 ml
- tesa® 60111 BK = versione nera, confezionata in un pennarello da 40 ml

Applicazione

L'applicazione principale è il montaggio dei cliché per migliorare l'adesione delle matrici flessografiche su tesa® Twinlock.

La nostra nuova tesa® 60111 BK offre inoltre una migliore visibilità sulle lastre di stampa e sulle sleeve tesa® Twinlock.

Proprietà/Valori di prestazione

• Consistenza	liquido	• Tasso di diffusione ca.	35 m ² /l
• Densità del supporto	0.8 g/cm ³	• Viscosità	25.33 mPa s
• Solidi	8 %		

Info aggiuntive

- Prima di utilizzare i nostri promotori di adesione, la superficie di applicazione, ovvero il substrato, deve essere priva di polvere, grasso, olio, umidità e altre impurità.
- Pertanto, consigliamo vivamente di attivare lo strato tesa® Twinlock utilizzando un panno privo di pelucchi e tesa® Twinlock Activator.
- Per la pulizia del retro del cliché flessografico, si raccomanda l'uso di un panno privo di pelucchi e di alcol isopropilico (IPA).
- L'intera superficie dei bordi del cliché dovrebbe essere rivestita con uno strato sottile di promotore di adesione, al fine di ottenere la massima performance di fissaggio.
- È importante attendere almeno 30 secondi per consentire l'evaporazione dei solventi.
- Assicurarsi che la superficie trattata resti priva di contaminanti prima di applicare il cliché sopra la superficie tesa® Twinlock.
- Una volta che il substrato è stato opportunamente pretrattato con tesa® 60111 Mounting Plus o tesa® 60111 Black Mounting Plus, il fissaggio dovrebbe avvenire entro 30 minuti.
- Si ricorda che, data la grande varietà di cliché disponibili sul mercato, è consigliato testare i prodotti tesa® 60111 Mounting Plus o tesa® 60111 Black Mounting Plus prima dell'utilizzo.
- La durata di conservazione del prodotto è di almeno 24 mesi dalla produzione, se conservato a temperatura ambiente nel contenitore originale sigillato.
- Per ulteriori informazioni e raccomandazioni in merito alla sicurezza d'uso, si rimanda alla scheda di sicurezza (MSDS), disponibile su richiesta.
- Contenuto di solidi: include tutte le sostanze reattive.

tesa® 60111

Montaggio Plus / Trasparente

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=60111>