

tesa® 51626

Informazioni Prodotto



Nastro in velluto PA per un elevato smorzamento del rumore

Descrizione prodotto

tesa® 51626 è un nastro in velluto PA spesso per fasci cavi con adesivo acrilico, utilizzato principalmente per un elevato smorzamento del rumore nell'abitacolo. Combina caratteristiche importanti come una forza di svolgimento stabile per una facile applicazione con prestazioni superiori di smorzamento del rumore e resistenza all'abrasione. Inoltre, il nastro offre resistenza all'invecchiamento e compatibilità con i cavi fino a 3000 ore.

Caratteristiche

- Prestazioni superiori di smorzamento del rumore
- Elevata resistenza all'abrasione
- Forza di svolgimento stabile per un comportamento costante durante l'applicazione
- Resistenza alla temperatura 105°C/ 3000h
- Compatibilità con i cavi

Applicazione

tesa® 51626 è progettato specificamente per

- Smorzamento superiore del rumore nell'abitacolo
- Protezione dall'abrasione di cavi e fasci

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-----------|-------------------|---------|
| • Supporto | PA velour | • Spessore totale | 1000 µm |
| • Massa adesiva | acrilico | | |

Assortimento di prodotti

- | | |
|----------------------|------|
| • Colori disponibili | nero |
|----------------------|------|

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|---|---------|------------------------------------|---------|
| • Resistenza all'abrasione (mandrino 10mm, LV312) | Class E | • Resistenza min. alle temperature | -40 °C |
| • Resistenza all'abrasione (mandrino 5mm, LV312) | Class D | • Smorzamento dei rumori (LV312) | Class E |
| • Resistenza massima alla temperatura | 105 °C | | |

tesa® 51626

Informazioni Prodotto

Adesività su

- Adesività su Acciaio 3.1 N/cm

Info aggiuntive

- Lunghezze standard: 5, 7,5, 20 m
- Larghezze standard: 19, 25, 32 mm
- Diametro interno standard: 38 mm
- Ulteriori dimensioni disponibili solo su richiesta
- Applicabile per ausilio di montaggio con anello rosso

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=51626>